

прибор приемно-контрольный СИГНАЛ-31

[Перейти на сайт для заказа](#)



Описание и технические параметры

Прибор СИГНАЛ-31 предназначен для охраны объектов посредством контроля состояния линии блокировки и выдачи сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения, а также для управления звуковым и световым сигнализаторами тревоги при нарушениях в линии блокировки.

Прибор рассчитан для установки внутри охраняемого объекта и на круглосуточный режим работы.

Напряжение питания частотой (50 ± 1) Hz, V: 220

Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения. %: + 10

Количество линий блокировки, подключаемых к прибору: 1

Наибольшее сопротивление линии блокировки, кОм: 1,5

Наименьшее сопротивление утечки линии блокировки, кОм: 20

Мощность, потребляемая прибором от сети без устройств сигнализации, W, не более: 8

Коммутируемая мощность, W, не более:

при подключении сигнальной лампы: 25

при подключении электрозвонка: 20

Длительность звукового сигнала в режиме тревожной сигнализации, min.: 0,5...4

Диапазон рабочих температур, °C: -30...+40

Масса, кг, не более: 2,0

Вероятность безотказной работы на 1000 h, не менее: 0,95

Средний срок службы, лет, не менее: 6